

AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay

Еlegantната плоскост за облицоване върху дървена основа



AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay е лека, тънка и абсолютно стабилна циментова основа за всякакви подови настилки върху дървени подове. Особено подходяща за приложение при ограничена конструктивна височина; дебелината от 6 mm осигурява гладък преход между плочки и меки покрития и прави излишен . Монтажът е лесен, а системата - идеална за лесен и бърз ремонт на пода, при който са необходими съвсем малки височини на пода.

AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay се състои от ядро от портландцимент и добавъчни материали и е двустранно армирана със стъклофазерна мрежа. Надлъжните ръбове са усилен за да осигурят особено високо натоварване (EasyEdge®). Плоскостите са 100% водоустойчиви и устойчиви на мухъл.

AQUAPANEL® циментова плоскост Floor Tile Underlay	
Дължина (mm)	1200
Ширина (mm)	900
Дебелина (mm)	6
Повърхностно тегло (kg/m ²)	ок.8,5
Плътност в сухо състояние (kg/m ³)	ок.1300

Свойства

- Най-добро решение за хоризонтален под с минимална височина
- Подходяща под всякакви видове подови плочки като керамика, мозайка и естествен камък
- Особено ниско тегло, лесна за работа
- Лесна подова конструкция чрез ръчно рязане, предварително разпробиване не е необходимо
- Стабилна и дълготрайна конструкция от портландцимент
- EasyEdge® - особено здравия кант
- 100% водоустойчива
- резистентна на мухъл

Област на приложение

AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay може да се използва като основа за плочки върху дървен под, върху която може да се настила с керамика, мозаечни плочки и естествен камък. Работата с плоскостите е лесна и системата е идеална за лесен и бърз ремонт, при който се изискват малки височини на пода.

Systemzubehör

AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay се прилага със следната комплектация:

- AQUAPANEL® Maxi винт SN 25 mm
разход: 30 винта/m²
- AQUAPANEL® грунд – за вътрешно приложение
разход: 90 – 110 g/m²
- AQUAPANEL® фугопокривна лента (10cm)
разход: 2,1 m²/m²

Основа

Подовата основа трябва да бъде от OSB 3 (съответно на EN 300), ПДЧ (категория P5 съответно на EN 312) или шперплат (съответно на EN 636). Връзките между плоскостите трябва да са скрити или на нут и федер. Повърхността да бъде добре нивелирана. Провисването на дървената основа (плоскостите) не може да бъде повече от L/400. Подпорите (гредите) трябва да бъдат оразмерени за конкретната сграда. Провисването на дървените греди не може да бъде повече от L/300.

Таблица за приложението с минимални дебелини на основата

	Минимална дебелина на основата в зависимост от разстоянията на подпиране		
	40cm	60cm	80cm
OSB (EN 300)	18mm	18mm	22mm
ПДЧ(P5,EN312)	19mm	22mm	


Монтаж

Грундиране на основата

Грундирайте основата с AQUAPANEL® грунд – за вътрешно приложение / разреждане 1:1/ Да се остави да изсъхне за ½ ден.



Разстояние между винтовете < 25 cm в двете посоки (разход: 30 винта/м²)
Разстояние до ръбовете > 1,5 cm



Нанасяне на лепило тип флекс


Нанесете лепило за плочки тип флекс /клас C2/S1 съответно на EN 12004/ 12002 /.

Разходът на лепило зависи от неговия вид и гладкостта на основата, ориентировчно Дебелина 3 mm при разход 1 kg/m² за mm.




Фугиране

Напълнете всички фуги с лепило за плочки тип флекс /клас C2/S1 съответно на EN 12004/ 12002 /. Поставете AQUAPANEL® фугопокривна лента (10cm). Оставете фугата да изсъхне



Полагане на първата плоскост

Първата AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay се полага в ъгъл на стаята. Задължително да се осигури разминаване с фугите на основата / мин. 200 mm /.



Грундиране

Нанесете AQUAPANEL® грунд – за вътрешно приложение / разреждане 1:2/ върху цялата повърхност. Когато грундът е изсъхнал / след ок. ½ ден според условията в помещението/ можете да продължите със следващата стъпка .



Завинтване на плоскостите

Плоскостите трябва да се завинтят веднага след полагането им с AQUAPANEL® Maxi винт SN 25 mm.

Внимавайте между плоскостите да се остави фуга от 3 – 5 mm.

Работете винаги към вратата. Избягвайте фугите на кръст. Плоскостите трябва да се полагат с разминаване на фугите мин. 200 mm.



Полагане на плочките

Залепете плочките върху грундираната основа AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay с за плочки тип флекс /клас C2/S1 съответно на EN 12004/ 12002 /. Максималния размер на плочките може да бъде 33x33 cm. Моля за полагането спазвайте указанията на производителя.



AQUAPANEL®

Cement Board

Floor Tile Underlay

Форма на доставка

- Брой на плоскостите: 100 бр / палет
- 1200 x 900 mm: 108 m²

Арт. №

- AQUAPANEL® циментовата плоскост Floor Tile Underlay: 111764
- AQUAPANEL® Maxi винт SN 25 mm: 87319
- AQUAPANEL® грунд – за вътрешно приложение: 49279 (кофа 15 kg)
- AQUAPANEL® фугопокривна лента (10cm): 49373
49373



Кнауф България ЕООД

Ул. Ангелов връх 27
1612 София
България

AQUAPANEL® е регистрирана марка на Knauf USG Systems GmbH & Co. KG.

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG си запазва правото без предварително уведомяване и без да поема гражданска отговорност да изменя технически данни и дизайн и да доставя продукти, които се различават от описаните и изображенията. Всички маси и размери са номинални стойности. © 2008 BG 06/08