

**AQUAPANEL®**

## Фугопокривна лента (10 cm)

*Мрежеста стъклотъкан с алкалоустойчиво покритие*



**AQUAPANEL®** фугопокривната лента (10 cm) е мрежеста стъклотъкан с алкалоустойчиво покритие. Фугопокривната лента **AQUAPANEL®** се използва за армиране на фуги за тавани в помещения, а външно – за стени и тавани. Тя се полага в **AQUAPANEL®** фугираща смес - сива.

**Параметри на материала**

Основа с гъсти нишки	3,5 нишки/cm
Вътък с гъсти нишки	3,5 нишки/cm
Маса на единица площ	около 120 g/m <sup>2</sup>
Начална якост на разкъсване	950 N/5 cm
Дебелина	около 0,3 mm
Широчина	10 cm
Дължина	50 m
Цвят	бял

**Работа с материала**

Фугата предварително се запълва с AQUAPANEL® фугираща смес - сива и след това се влага AQUAPANEL® фуго- покривната лента.

**Форма на доставяне / складиране**

Ролки с широчина 100 mm по 50 m  
12 ролки/кашон  
Артикул №: 49373

Да се складира на сухо и да се предпазва от влага.

**Разход на материал**

Около 2,1 m<sup>1</sup> за m<sup>2</sup> AQUAPANEL® циментова плоскост  
Indoor-за вътрешно приложение (тавани), както и външно  
(стени + тавани).