

AQUAPANEL®

Лепило за фуги (PU)

*За AQUAPANEL® циментова плоскост Indoor -
за вътрешно приложение*



AQUAPANEL® лепило за фуги (PU) служи равностранно свързване на AQUAPANEL® циментови плоскости Indoor – за вътрешно приложение при стени. При това отпада по-бавното шпакловане и поставянето на фугопокривна лента.

Работа с материала

Преди нанасянето на AQUAPANEL® лепило за фуги (PU) ръбовете на плоскостта се почистват с мокра четка от прах, за да се гарантира добро сцепление при запълването

AQUAPANEL® лепилото за фуги се нанася върху вече монтираната строителна плоскост AQUAPANEL® циментова плоскост Indoog като шнур непрекъснато върху почиствения от прах ръб на плоскостта.

Следващата плоскост се поставя върху монтажната конструкция, притиска се към лепилото за фуги (широчина на фугата – 1 mm) и плоскостта се завинтва.

Лепенето се извършва преди да се монтажа на всяка следваща плоскост. Не се допуска запълване на фугата след монтаж на плоскостите.

Излизащото извън фугата лепило се отстранява на следващия ден с шпакла.

Разход на материал

около 50 ml/m² (около 25 ml/m фуга)
Съдържанието на тубата е достатъчно за около 6,5 m².

Време за работа

около 12 минути/m² (вкл. завинтването)

Температура / климат за работа

Температурата на материала, на околната среда и на основата не бива да е по-ниска от +8°C.

Технически данни

Описание	1K PUR лепило, високо вискозно
Плътност	1,5 g/ml
Устойчивост на температура	-40°C до +80°C втвърдено
Устойчивост на влажност	C4 съгласно EN12765
Отворено време	около 50 минути (при 20°C и 65 % влажност на въздуха)

Безопасност на труда

При работа с течния продукт се препоръчва носене на защитни ръкавици и предпазни очила.

Форма на доставяне / Складиране

- 310 ml/ туба
- да се складира на сухо, хладно и без опасност от замръзване
- може да се съхранява около 12 месеца в неразпечатана опаковка.

Артикул №: 49376