

RICHTER SYSTEM

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. 0500_UD-Profil_28/27/06_Korrosivitätskategorie_C3_2013-03-07

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **U/27/28,5/27 – EN 14195**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Richter System UD-Profil 28/27/06 Категория на антикорозионна защита C3 feuchtraumgeeignet (Рихтер Систем UD-Профил 28/27/06 Категория на антикорозионна защита C3 предназначен за влажни помещения)
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Метален профил за конструкции в сухото строителство
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
**Richter System GmbH & Co. KG, Flughafenstraße 10, D-64347 Griesheim
Tel. +49 6155 876-333, Fax +49 6155 876-240, E-Mail technik@richtersystem.com**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 3 и 4**
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
CSTB Marne-La-Valee, NB 0679
(име и идентификационен номер на нотифицираното лице, ако е приложимо)
установи **реакцията на огън** съгласно система **3** и издаде следния Класификационен протокол **№ RA05-0254-3, Класификация A1**
Удостоверение за категорията на корозионна устойчивост C3 въз основа на EN ISO 12944-6, Доклад № 5L 08 088A от изследователския институт fem, Schwäbisch Gmünd (Сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол, протоколи от изпитвания – ако е приложимо)
Първоначално изпитване на типа продукт и производствен контрол се извършват от производителя.

9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Клас по реакция на огън - R2F	A1	EN 14195 2005-02
Якост на опън при огъване	140 N/mm ²	EN 14195 2005-02
Опасни субстанции – DS	NPD	EN 14195 2005-02

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационни показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Рра. Selahattin Ural

(Заместник управител / Ръководител Технически отдел)

Griesheim, den 28.06.2013
(Място и дата на подписване)



Вярно с оригинала
Залидно за представяне пред оторизирани органи

(Подпис)

ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА
ФИРМА КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ

Подпис: 